



Качество • Гигиена • Безопасность

## Стационарный терминал Secura III

Профессиональная линия



- ▶ подача моющих средств непосредственно с центрального склада
- ▶ одно устройство для пенной мойки, дезинфекции и ополаскивания
- ▶ управление с пульта оператора
- ▶ концентрацию выбирает оператор (возможность запломбирования клапана)
- ▶ автоматическое ополаскивание терминала
- ▶ интуитивное обслуживание
- ▶ безопасность

Дистрибьютор:

KUCHNIE ŚWIATA S.A.  
01-708 Варшава  
ул. Слодовец 10/10

Главный офис:  
05-152 Чоснув, Ломна,  
ул. Гданьска 34  
Тел. +48(22)785-95-60  
Тел./факс +48(22)785-95-61  
chemia@sanechem.com.pl  
www.sanechem.com.pl



Качество • Гигиена • Безопасность

### Стационарный терминал Secura III

Стационарный терминал Secura III предназначен для подачи моющих средств в виде концентрата, закачиваемого в терминал из центрального склада по трубопроводу.

Имеется возможность выбора следующих функций: ополаскивание водой, мытье активной пеной и дезинфекция. Выбор функции осуществляется с пульта оператора путем нажатия на соответствующую кнопку. Современный компактный корпус изготавливается полностью из кислотостойкой стали. Простое обслуживание и консервация устройства гарантируют его длительный срок службы.

Моющий и дезинфицирующие препараты подаются в терминал по трубопроводу в виде концентрата. Закачивание концентрата начинается после выбора на пульте оператора соответствующей функции. За подачу моющего и дезинфицирующего средства отвечает центральная насосная станция.

#### Характеристика устройства:

РАСХОД ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ	25 - 40 л/мин
РАСХОД ВОДЫ ПРИ ПЕННОЙ МОЙКЕ	8 - 10 л/мин
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	60°C
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	18 - 25 бар
РАСХОД ВОЗДУХА	200 л/мин
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	8 бар
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	5 бар
ИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	0 – 8%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА	500 X 450 X 170мм
ВЕС УСТРОЙСТВА	19,50 кг



Соответствующую дозу этого средства дозирует так называемый инжектор, оборудованный специальным дозирующим клапаном. Вода под давлением 16 – 25 бар подается в сателлит из насосной станции тип KS, а сжатый воздух - из клиентской системы. Специальная конструкция внутренней арматуры позволяет ополаскивать систему всасывания моющего средства после каждой смены функции на пульте, что дает гарантию правильности работы инжектора. Система, отвечающая за смену режима работы, не позволяет оператору ошибочно смешивать два разных моющих средства.

В качестве оснащения терминала Secura III предлагаем:

- Копье для пены 220 мм
- Копье для воды 220 мм
- Шланг 25 м с присоединением для копия
- Вешалку для шланга и копий
- Автоматическое сматывающее устройство для шланга

KUCHNIE ŚWIATA S.A.  
01-708 Варшава  
ул. Сłodовец 10/10

Главный офис:  
05-152 Чоснув, Ломна,  
ул. Гданьска 34  
Тел. +48(22)785-95-60  
Тел./факс +48(22)785-95-61  
chemia@sanechem.com.pl  
www.sanechem.com.pl