










THE PROFESSIONALS CHOICE

ОСНАЩЕНИЕ САТЕЛЛИТНОЙ МОЮЩЕЙ СТАНЦИИ



- комплектующие самого высокого качества •
- выбор оснащения в соответствии с индивидуальными потребностями клиента •
- проверенные решения •

Оснащение спутниковой мощной станции

	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ФОТО
1	Напорный шланг из ПВХ	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2", рабочее давление до 40 бар, температура до 70°C • стандартная длина: 15 м, 20 м, 25 м 	
2	присоединение копия	<ul style="list-style-type: none"> • напорное подсоединение шланга и копий при помощи быстроразъемного соединения • защитный колпачок, предохраняющий от ударов • ручной запорный клапан (шаровой) 	
3	копия	<ul style="list-style-type: none"> • Доступны три типа копий: для пены, для дезинфекции и для ополаскивания • В зависимости от сферы применения и параметров колпачки форсунок обозначаются маркерами разного цвета • Стандартная длина копий: 800 мм, 500 мм, 250 мм, 75 мм • Возможность размещения копий на вешалках гарантирует порядок на рабочем месте • Возможность изготовления по индивидуальному заказу клиента копий различной длины, для различной производительности и геометрии потока • из кислотостойкой стали 	
4	вешалка для шланга и копий	<ul style="list-style-type: none"> • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	
5	вешалка для копий	<ul style="list-style-type: none"> • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	
6	вешалка для емкостей 25 кг	<ul style="list-style-type: none"> • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	
7	вешалка для емкостей 5 кг	<ul style="list-style-type: none"> • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	
8	арматура трубопровода для мобильной спутниковой станции	<ul style="list-style-type: none"> • напорное подсоединение к присоединительному шлангу при помощи быстроразъемных соединений (быстроразъемные соединения для водопровода и воздуховода) 	
9	автоматическое сматывающее устройство для шланга Nederman 886	<ul style="list-style-type: none"> • макс. длина напорного шланга 25 м • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	
10	автоматическое сматывающее устройство для шланга S3000	<ul style="list-style-type: none"> • макс. длина напорного шланга 25 м • крепление на стене • из кислотостойкой стали 	