



MARKA DLA PROFESJONALISTÓW

TERMINAL STACJONARNY **SECURA II**



- Zasilanie środkami myjącymi bezpośrednio z centralnego magazynu •
 - Mycie pianowe, dezynfekcja i płukanie w jednym urządzeniu •
 - Sterowanie z pulpitu operatorskiego •
- Wybór stężenia przez dozujący (możliwość plombowania zaworu) •
 - Automatyczne przepłukiwanie terminala •
 - Intuicyjna obsługa •
 - Bezpieczeństwo •

TERMINAL STACJONARNY **SECURA III**

Terminal stacyjny Secura III przeznaczony jest do zasilania środkami myjącymi w postaci koncentratu pompowanego z centralnego magazynu rurociągiem do terminala. Możliwy jest wybór następujących funkcji: płukanie wodą, mycie pianą aktywną i dezynfekcja. Wybór funkcji odbywa się na panelu operatorskim poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Nowoczesna i zwarta obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej oraz łatwa obsługa i konserwacja gwarantują długie użytkowanie. Preparat myjący i dezynfekcyjny jest dostarczany do terminala jako koncentrat rurociągiem. Pompowanie koncentratu rozpoczyna się po wybraniu na panelu operatorskim odpowiedniej funkcji. Za dostarczenie środka myjącego i dezynfekcyjnego odpowiada centrala pompująca. Odpowiednią dawkę tego środka dozuje tzw. injektor zawierający specjalny zawór dozujący. Woda pod ciśnieniem 16 – 25 bar doprowadzana jest do satelity ze stacji pomp typu KS, natomiast sprężone powietrze - z instalacji klienta. Specjalna konstrukcja armatury wewnętrznej powoduje przepłukiwanie układu zasysania środka myjącego za każdym razem po zmianie funkcji na panelu, co daje gwarancję właściwej pracy injektora. System odpowiadający za zmianę trybu pracy uniemożliwia błąd operatora polegający na zmieszaniu dwóch różnych środków myjących. Jako wyposażenie do terminala Secura III proponujemy :

- Lanca pianowa 220 mm
- Lanca wodna 220 mm
- Wąż z przyłączem lancy 25 mb
- Wieszak na wąż i lance
- Automatyczny zwijacz węża



DANE URZĄDZENIA:

Wydatek wody podczas płukania	25 - 40 litrów/min.
Wydatek wody podczas pianowania	8 - 10 litrów/min
Maksymalna temperatura wody	60°C
Ciśnienie wody	18 - 25 barów
Wydatek powietrza	200 litrów/min.
Maksymalne ciśnienie powietrza	8 barów
Nominalne ciśnienie powietrza	5 barów
Zakres regulacji stężeń środków chem.	0 – 8%
Wymiary urządzenia	500 x 450 x 170 mm
Waga urządzenia	19,50 kg

KUCHNIE ŚWIATA S.A. 01-708 Warszawa, ul. Słodowiec 10/10
05-152 Czosnów, Łomna, ul. Gdańska 34 tel. +48(22)785-95-60, tel./fax +48(22)785-95-61
chemia@sanechem.com.pl, techniczny@sanechem.com.pl

Biuro Handlowe:
www.sanechem.com.pl